



# eni i-Sint tech VK 0W-20

Az **eni i-Sint tech VK 0W-20** szintetikus technológiával készült motorolaj, elsősorban a Volkswagen csoport legújabb benzin és dízelmotoros típusaihoz. Alkalmazható a gyártói előírások szerint.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		0W-20
Sűrűség 15 °C- on	kg/m <sup>3</sup>	840
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	8,1
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on		40,4
Dinamikai viszkozitás -35 °C -on	mPa·s	3500
Viszkozitás index	-	181
Dermedéspont	°C	-49
B.N.	mgKOH/g	8,2

## TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint tech VK 0W-20** hosszú csereperiódusú motorolaj, ami alkalmazható a modern kipufogógáz utókezelő rendszerekkel felszerelt motorokhoz. Kifejezetten ajánlott az ún. start & stop rendszerrel felszerelt gépjárművekben, pl. az új 2.0 TFSI (140 KW) és a 3.0TDI CR (160KW) VW motorokban. Az olaj jellemző zöld színe segíti megkülönböztetni a többi motorolajtól, mivel a VW csoport előző motorjaiba ez az olaj nem alkalmazható.
- Folyási tulajdonságai és alacsony HTHS viszkozitása jelentős üzemanyag fogyasztás és ezáltal CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülolajozást biztosít.
- Öregbb motorokhoz nem javasolt, pl. olyan motorokban nem javasolt a használata, ahol a VW 504 00/507 00 az előírás. Felhasználás előtt, kérjük tájékozódjon a gépjármű gyári előírásairól.

## SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- VW 508 00/509 00**
- ACEA A1/B1**
- Porsche C20**