



Eni Kart 2T

Az **Eni Kart 2T** csúcs-szintetikus, ricinus olajjal adalékolt kétütemű motorolaj, kifejezetten nagy fordulatszámon működő kétütemű gokart motorokhoz (ajánlott felhasználás a benzinben jól előkeverve).

A termék egyaránt használható folyadék és léghűtéses motorokhoz, benzinhez keverve.

Jellemző paraméterek

eni Kart 2T		
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	10,7
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	69
Viszkozitási index		144
Lobbanáspont C O C	°C	220
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	908

Tulajdonságok

Az **Eni Kart 2T** speciális összetétele biztosítja a felületek tökéletes kenését. Kivételes kenőhatású termék.

Adalékcsomagjának köszönhetően magas szintű tisztító hatással rendelkezik és megvédi a motor alkatrészeit a kopástól.

Kiváló termo-oxidatív tulajdonságokkal rendelkezik, így maximális motorvédelmet nyújt a legmagasabb hőmérsékletek mellett is.

A legtisztább égést garantálva megakadályozza az égéstérben és a kipufogónyílásban a kocszos lerakódásokat.

Figyelem!

Javasoljuk, hogy a keveréket manuálisan készítsük el, figyelembe véve a százalékos arányokat és a gépgyártói ajánlásokat

A keverék elkészítése során alaposan össze kell rázni a terméket a flakonban, mielőtt összekeverjük a benzinnel.