



# Eni Kart 2T

Az **Eni Kart 2T** csúcs-szintetikus, ricinus olajjal adalékolt kétütemű motorolaj, kifejezetten nagy fordulatszámon működő kétütemű gokart motorokhoz (ajánlott felhasználás a benzinben jól előkeverve).

A termék egyaránt használható folyadék és léghűtéses motorokhoz, benzinhez keverve.

## Jellemző paraméterek

| eni Kart 2T           |                    |      |
|-----------------------|--------------------|------|
| Viszkozitás 100 °C-on | mm <sup>2</sup> /s | 10,7 |
| Viszkozitás 40 °C-on  | mm <sup>2</sup> /s | 69   |
| Viszkozitási index    |                    | 144  |
| Lobbanáspont C O C    | °C                 | 220  |
| Folyáspont            | °C                 | -24  |
| Sűrűség 15 °C-on      | kg/m <sup>3</sup>  | 908  |

## Tulajdonságok

Az **Eni Kart 2T** speciális összetétele biztosítja a felületek tökéletes kenését. Kivételes kenőhatású termék.

Adalékcsoomagjának köszönhetően magas szintű tisztító hatással rendelkezik és megvédi a motor alkatrészeit a kopástól.

Maximális motorvédelmet nyújt a legmagasabb hőmérsékletek mellett is.

A legtisztább égést garantálva megakadályozza az égéstérben és a kipufogónyílásban a kocszos lerakódásokat.

## Figyelem!

Javasoljuk, hogy a keveréket manuálisan készítsük el, figyelembe véve a százalékos arányokat és a gépgyártói ajánlásokat

Felhasználás előtt a palackot jól rázzuk fel.