



Eni Multitech CVT

Az **Eni Multitech CVT** egy szintetikus többfunkciós kenőanyag (UTTO) mezőgazdasági és építőipari gépekhez, amely alkalmas a fokozatmentes sebességváltókhöz (CVT), hidraulikához, olajfürdős tengelykapcsolókhöz és nedves fékekhez, végrehajtásokhoz és differenciálművekhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

Eni Multitech CVT	SAE 10W-30 (75W-85)	
Sűrűség 15°C on	kg/m ³	858
Kinematikai viszkozitás 100 °C -on	mm ² /s	11,2
Kinematikai viszkozitás 100 °C -on	mm ² /s	68,0
Viszkozitás -26 °C -on	mPa.s	4350
Viszkozitás index	-	162
Lobbanáspont COC.	°C	210
Folyáspont	°C	-39

TULAJDONSÁGOK

- A szintetikus alapolaj lehetővé teszi az olajcsere-intervallumok meghosszabbítását.
- Magas viszkozitási indexe biztosítja a kenőanyag fokozatban maradását és az egyenletes erőátvitelt.
- Kiváló akadozó csúszást gátló (anti-stick-slip) tulajdonságokkal rendelkezik és kiküszöböli a fékezés közbeni zajt.
- Kiváló sebességváltó kenést biztosít.
- Kompatibilis a hagyományos elasztomerekkel, elkerülve a lakkok képződését.
- Habzásgátló adalékanyagokat tartalmaz.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

- **API GL-4**
- **CNH MAT 3540 (CVT), MAT 3525**
- **Claas CVT**
- **Valtra G2-08 (XT-60)**
- **Fendt Vario**
- **AGCO CVT ML 200**
- **John Deere JDM J-20C**
- **ZF TE-ML 06B, 06D, 06E, 06F, 06H, 06L, 06M, 06R, 06S (levels)**
- **Same Deutz-Fahr (ZF 06D)**