



eni Myrtus HT

Az **eni Myrtus HT** teljesen szintetikus (PAO) alapú, nagy teljesítményű, élelmiszeripari felhasználásra alkalmas ún „food grade” lánckenő olaj sorozat.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

ISO VG		150	220	320
Külső		Áttetsző, színtelen	Áttetsző, színtelen	Áttetsző, színtelen
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm ² /s	150	220	320
Kinematikai viszkozitás 100 °C -on	mm ² /s	19,2	24	34,1
Viszkozitás index		146	148	150
Lobbanáspont	°C	280	280	280
Folyáspont	°C	-30	-30	-30
4 golyós berendezés kopási átmérő	mm	<0,6	<0,6	<0,6
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C	-25/+180	-25/+180	-25/+180
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	868	872	877

TULAJDONSÁGOK

Az **eni Myrtus HT NSF H1 jóváhagyással** és **regisztrációval** rendelkező kenőolaj sorozat, kifejezetten olyan felhasználási helyekre ahol az olaj érintkezhet a feldolgozott élelmiszerrel.

Az **NSF H1** regisztrációval rendelkező kenőanyagok megfelelnek a **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point) rendszer követelményeinek.

Az **eni Myrtus HT** kenőolajok kizárólag **FDA Group 21 CFR 178.3570** elfogadással rendelkező komponenseket és adalékokat tartalmaznak.

Az **eni Myrtus HT** kenőolajok nem tartalmaznak

- géntechnológiával módosított anyagokat
- allergiát okozó anyagok, úgymint: dióolaj, szója olaj, tejtermékek, ipari melléktermékek
- állati eredetű anyagok.

Az **eni Myrtus HT** kenőolaj sorozat a következő fő tulajdonságokkal rendelkezik:

- lerakódás és kocszosodás mentes felület biztosítása magas hőmérsékleten is
- kiemelkedő tapadó és kúszó képesség
- kiemelkedő kopásgátló tulajdonság, hosszú lánccel élettartam biztosítása
- kiemelkedő oxidáció és korrózióálló tulajdonság
- kiváló hideg oldali tulajdonságok
- hosszú olajcsere periódus

Az **eni Myrtus HT** összeférhető az élelmiszeriparban használatos, valamint a normál tömítő anyagokkal is.



eni Myrtus HT

ALKALMAZÁSOK

Az **eni Myrtus HT** használható az élelmiszer, gyógyászati és kozmetikai iparban üzemelő láncok, konveyor pályák, csapágyak, csúszóvezetékek, töltő-és csomagoló sorok kenésére. Kifejezetten ajánlott:

- magas hőmérsékleten dolgozó láncok, konveyor sorok kenésére pl. pékségek, sütőüzemek, sterilizáló és homogenizáló berendezések.
- nedves párás környezetben dolgozó berendezések kenésére

Az **eni Myrtus HT** alkalmazható bemártásos, csepegtetési, szórásos, és ecsetelési felhordással

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Az **eni Myrtus HT** sorozat az alábbi **NSF H1** regisztrációval rendelkezik

eni Myrtus HT 150:	n° 151334
eni Myrtus HT 220:	n° 151335
eni Myrtus HT 320:	n° 151336

Az **eni Myrtus HT** sorozat „**Kosher**” és „**Halal**” regisztrációval rendelkezik.

Az **eni Myrtus HT** kenőolaj sorozat az **ISO 21469** szabvány szerinti gyártóüzemben készül.

Megjegyzés:

Minden élelmiszeripari (food-grade) kenőanyagot ajánlott más kenőanyagoktól, vegyszerektől és élelmiszerektől elkülönítve, napfénytől és egyéb hőhatástól védve 0 °C és +40 °C között tárolni.