



# eni Myrtus TSX 320

Az **eni Myrtus TSX 320** szintetikus észter alapú, nagy teljesítményű, élelmiszeripari felhasználásra alkalmas ún „food grade” lánckenő olaj. Alkalmazható igen magas hőmérsékleten (250 °C) üzemelő láncok, konveyor pályák kenésére.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

ISO VG		320
Külső		sárgás, fényes
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	325
Kinematikai viszkozitás 100 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	34
Viszkozitás index		147
Lobbanáspont	°C	>270
Folyáspont	°C	-33
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C	-15/+250
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	1013

## TULAJDONSÁGOK

Az **eni Myrtus TSX 320 NSF H1 jóváhagyással** és **regisztrációval** rendelkező kenőolaj, kifejezetten olyan felhasználási helyekre ahol az olaj érintkezhet a feldolgozott élelmiszerrel. Az **NSF H1** regisztrációval rendelkező kenőanyagok megfelelnek a **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point) rendszer követelményeinek.

Az **eni Myrtus TSX 320** kenőolaj kizárólag **FDA Group 21 CFR 178.3570** elfogadással rendelkező komponenseket és adalékokat tartalmaz.

Az **eni Myrtus HT** kenőolaj nem tartalmaz

- géntechnológiával módosított anyagokat
- allergiát okozó anyagok, úgymint: dióolaj, szója olaj, tejtermékek, ipari melléktermékek
- állati eredetű anyagok.

Az **eni Myrtus TSX 320** kenőolaj a következő fő tulajdonságokkal rendelkezik:

- lerakódás és kokszosodás mentes felület biztosítása magas hőmérsékleten is
- kiemelkedő tapadó és kúszó képesség
- kiemelkedő kopásgátló tulajdonság, hosszú lánc élettartam biztosítása
- kiemelkedő oxidáció és korrózióálló tulajdonság
- magas oxidációs és hőstabilitás
- hosszú olajcsere periódus

Az **eni Myrtus TSX 320** összeférhető az élelmiszeriparban használatos, valamint a normál tömítő anyagokkal is.

## ALKALMAZÁSOK

Az **eni Myrtus TSX 320** használható az élelmiszer, gyógyászai és kozmetikai iparban üzemelő láncok, konveyor pályák, csapágyak, csúszóvezetékek, töltő-és csomagoló sorok kenésére.

Kifejezetten ajánlott: magas hőmérsékleten - +250 °C-on - dolgozó láncok, konveyor sorok kenésére pl. pékségek, sütőüzemek, szárítók, sterilizáló és homogenizáló berendezések.



# eni Myrtus TSX 320

---

Az **eni Myrtus TSX 320** alkalmazható bemártásos, csepegtetési, szórásos, és ecsetelési felhordással

## SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Az **eni Myrtus TSX 320** az alábbi **NSF H1** regisztrációval rendelkezik

**eni Myrtus TSX 320** n° 152428

Az **eni Myrtus TSX 320** „Kosher” és „Halal” regisztrációval rendelkezik.

Az **eni Myrtus TSX 320** kenőolaj az **ISO 21469** szabvány szerinti gyártóüzemben készül.

### Megjegyzés:

Minden élelmiszeripari (food-grade) kenőanyagot ajánlott más kenőanyagoktól, vegyszerektől és élelmiszerektől elkülönítve, napfénytől és egyéb hőhatástól védve 0 °C és +40 °C között tárolni.