



# Eni Rotra A/R 75W-90

Az **Eni Rotra A/R 75W-90** teljesen szintetikus, speciális hajtóműolaj fokozott EP adalékolással és LS (limited slip) adalékkal az akadozó csúszás kiküszöbölésére. Különösen alkalmas a legújabb sebességváltók és önzáró differenciálművek kenésére a modern, nagy teljesítményű járművekben.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13,9
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	145000
Viszkozitási index		200
Lobbanáspont C O C	°C	205
Folyáspont	°C	- 42
Sűrűség 15°C-on	kg/m <sup>3</sup>	860

## Tulajdonságok

- Az **Eni Rotra A/R 75W-90**-ben alkalmazott speciális EP adalékolás garantálja a kenőfilm folyamatosságát még akkor is, ha a fogaskereket nagy és dinamikus impulzus terhelésnek kiteve működtetik, a felületek nagy és szakaszos csúszási sebessége mellett. A kopásgátló tulajdonságok és a magas kenési biztonság jelentősen hozzájárulnak a fogaskerekek és a csapágyak kopásának csökkentéséhez.
- A termékben található anti-slip adalékanyag módosítja a súrlódási együtthatót, hogy megakadályozza az önzáró differenciálművekben és a nedves fékekben fellépő remegés és rezgés kialakulását.
- Az **Eni Rotra A/R 75W-90** rendkívül jó oxidációs stabilitással rendelkezik, így megakadályozza az olaj degradációját még magas üzemi hőmérséklet esetén is és adalékolásának köszönhetően hatékonyan ellensúlyozza az olaj viszkozitás módosulását.
- Véd az iszapképződés és lerakódások ellen.
- Erős rozsdagátló tulajdonságai megvédik a fogaskereket és a csapágyakat még nedvesség jelenlétében is.
- A kenőanyag erős habzásgátló adalékolása kiküszöböli a kenőanyagfilm megszakadásából eredő negatív következményeket, amelyeket a túlzott habképződés okozna.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-5**
- **API MT-1**
- **SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)**
- **MACK GO-J**
- **Scania STO 1 : 0**
- **ZF TE-ML 04G, 05A, 7A, 08, 12L, 16B, 17B, 21A**