



Eni Rotra ATF M

- Az **Eni Rotra ATF M** egy prémium minőségű, szintetikus technológiájú kenőanyag, amely alkalmas a vezető ázsiai, európai és észak-amerikai autógyártók által gyártott különböző típusú, modern személygépjárművek automata sebességváltóihoz.
- Ezt a terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen a modern, többlépcsős automata sebességváltóknak, különösen a Mercedes 236.12, 14, 15, 17, 14, 14, 15, 17 e 41, valamint a 6 és 8 áttételes ZF sebességváltókhoz. A sokoldalú felhasználhatóságának és a korábbi modellekkel visszafelé történő kompatibilitásának köszönhetően az **Eni Rotra ATF M** termék gazdaságosan használható vegyes gépjármű flottáknál, mivel egyszerűsíti a készletgazdálkodást.

Jellemző paraméterek

Eni Rotra ATF M		
Szín		piros
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	6,0
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	9800
Viszkozitási index		160
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-45
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,845

Tulajdonságok

- Az **Eni Rotra ATF M** a formulázásánál használt kiváló minőségű alapolajnak és a kifejlesztett speciális adalékanyag-technológiának köszönhetően kiemelkedő rezgéscillapító tulajdonságokkal rendelkezik.
- Kivételes oxidációs- és kémiai stabilitásának köszönhetően a súrlódási tulajdonságai rendkívül kiegyensúlyozottak, zavartalan működést és üzemanyag megtakarítást biztosítanak, valamint lehetővé teszik a gépjárművek által előírt meghosszabbított olajcsere intervallumok alkalmazását.
- Az **Eni Rotra ATF M** kiváló viszkozitási stabilitással rendelkezik, ami biztosítja alacsony hőmérsékleten a könnyű indíthatósághoz szükséges folyékonyságot, egyúttal garantálja magas hőmérsékleten vagy nehéz üzemi körülmények között is a stabil működést az olaj teljes élettartama alatt.
- Habzásgátló képessége megakadályozza a habképződést, ami az olaj keringését és kenőhatását károsan befolyásolná.

Specifikációk és jóváhagyások

- **JASO 1-A-LV**
- **AISIN WARNER AW-1**
- **HYUNDAI/KIA SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR**
- **HYUNDAI NWS-9638**
- **HONDA DW-1**
- **Mitsubishi SP-IV**
- **NISSAN Matic S, Matic W**
- **Toyota WS**
- **GM DEXRON VI**
- **Ford MERCON LV**
- **VW / AUDI G 055 005, G 055 162**



Eni Rotra ATF M

- **BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426**
- **MB 236.12, 236.14, 236.15**
- **MB 236.17**
- **MB 236.41**
- **ZF 6 Speed**
- **ZF 8 Speed quality**
- **JWS 3324**
- **Mitsubishi ATF-J2**
- **SAAB 93 165 147**
- **VW G 052 540**
- **VW G 055 005, G 055 162**

TERMÉKISMERTETŐ