



eni Rotra ATF MB

Az **eni Rotra ATF MB** nagyteljesítményű automata hajtóműolaj, a Mercedes Benz legújabb generációs járműveihez. A termék a MB legújabb 7-G Tronic Plus automata váltójához lett fejlesztve (NAG II+).

Jellemző paraméterek

eni Rotra ATF MB		
Szín		piros
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	6,5
Viszkozitás 40 °C-on	mPa.s	29,6
Viszkozitási index		185
Lobbanáspont C O C	°C	200
Folyáspont	°C	-60
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,855

Tulajdonságok

Az **eni Rotra ATF MB** a kiváló minőségű, szintetikus alapolajának és a speciális adalékolásnak köszönhetően stabil, egyenletes futást biztosít.

Növelt oxidációs- és kémiai stabilitásának köszönhetően a súrlódási tulajdonságai rendkívül kiegyensúlyozottak, melyek zavartalan működést, üzemanyag megtakarítást és megnövelt olajcsere periódust biztosítanak.

Az **eni Rotra ATF MB** alacsony hőmérsékleti viszkozitása és viszkozitási indexe igen kiváló, amely garantálja, hogy a legszélsőségesebb időjárási viszonyok mellett is kényelmes megbízható legyen a fokozatváltás.

Az **eni Rotra ATF MB** habzsgátló képessége minimalizálja a habképződést, ami az olaj keringését és kenőhatását károsan befolyásolná.

Specifikációk és jóváhagyások

- **MB 236.10, 236.12, 236.14**
- **MB 236.3, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.11, 236.91**