



eni Rotra ATF Multi

Az **eni Rotra ATF Multi**, legmodernebb szintetikus technológiával készült automata hajtóműolaj, a legismertebb gyártók, modern személy és haszongépjárműveinek különböző automata hajtóművéhez. Kifejezetten vegyes járműparkot üzemeltető felhasználók igényei szerint lett fejlesztve.

Jellemző paraméterek

eni Rotra ATF Multi		
Szín		piros
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	7,5
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	11800
Viszkozitási index		180
Lobbanáspont C O C	°C	200
Folyáspont	°C	-48
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,840

Tulajdonságok

Az **eni Rotra ATF Multi** a kiváló minőségű alapolajoknak és a speciális adalékolásnak köszönhetően stabil, egyenletes futást biztosít.

Növelt oxidációs- és kémiai stabilitásának köszönhetően a súrlódási tulajdonságai rendkívül kiegyensúlyozottak, melyek zavartalan működést és a megnövelt olajcsere periódust biztosítanak.

Az **eni Rotra ATF Multi** alacsony hőmérsékleti viszkozitása és viszkozitási indexe igen kiváló, amely garantálja, hogy a legszélsőségesebb időjárási viszonyok mellett is garantáltan megbízható működést tesz lehetővé.

Az **eni Rotra ATF Multi** habzásgátló képessége minimalizálja a habképződést, ami az olaj keringését és kenőhatását károsan befolyásolná.

Specifikációk és jóváhagyások

- **GM DEXRON III H**
- **FORD MERCON V**
- **ALLISON TES-295**
- **MAN 339 typ V1, Z2**
- **MB 236.9**
- **BMW LT 71141**
- **VW G 052 025, G 052 990**
- **ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 16R, 20B, 25B**
- **AISIN JWS 3309**
- **CHRYSLER ATF+ 3, ATF+4**
- **JASO 1-A**
- **TOYOTA T-IV**
- **NISSAN Matic D, J, K**