



eni Rotra LSX

Az **eni Rotra LSX** teljesen szintetikus, speciális, többfokozatú hajtómű olaj, amely nagy igénybevételt álló EP (Extreme Pressure) adalékolással készül. Különösen ajánlott modern gépjárművekhez (személy- és haszongépjárművekhez, egyaránt), váltóművekhez, hipoid meghajtásokhoz és kiegyenlítőművekhez is. Nem tartalmaz súrlódás módosító (LS) adalékot.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	15
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	103
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	70000
Viszkozitási index		160
Lobbanáspont C O C	°C	190
Folyáspont	°C	- 45
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,850

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4+GL-5, MT 1**
- **SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105 E)**
- **MAN 341 Z2**
- **MAN 342 S1**
- **MB-Approval 235.8**
- **MACK GO-J**
- **SCANIA STO-2:0 A FS**
- **VOLVO 97312**
- **ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A**