



eni Rotra MP DB

Az **eni Rotra MP DB** különleges, nagy EP hatású (igen nagy igénybevételt álló) hajtóműolaj Daimler-Benz gyártmányú gépjárművek hipoid fogazású, dinamikus terhelésű hajtóműveihez.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		85W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	16,5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	180
Viszkozitás -12 °C-on	mPa.s	130000
Viszkozitási index		95
Lobbanáspont C O C	°C	205
Folyáspont	°C	- 21
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,905

Tulajdonságok

Alkalmazható Daimler-Benz gépjárművek, teherautók és kamionok sebességváltóiban, kormány-szerkezeteiben és kiegyenlítőművekben, de a mezőgazdasági és földmunkagépek erőátviteli egységeiben, sebességváltóiban és külső mechanikus meghajtásaiban is kiváló. Bármilyen gyártmányú és típusú hajtómű kenésére alkalmas, ahol a gépgyártó nagy EP-hatású kenőanyagot ír elő.

Az **eni Rotra MP DB** korróziógátló tulajdonsága révén az acélt, rézet és egyéb fémeket, ill. ezek ötvözeit nem támadja meg, a kettő alkatrészeket kitűnő állapotban tartja. Az üzemelés során viszkozitás növekedésre és iszapképződésre nem hajlamos, ezért a gépgyártók által előírt leghosszabb olajcsere-periódusokat is nagy biztonsággal teljesíti.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-5**
- **MB-jóváhagyás: 235.0**
- **MAN 342 Typ M1**
- **MIL-L-2105D**
- **ZF TE- ML 16C, 17B, 19B, 21A**
- **VW TL 727**
- **LIEBHERR**