



Eni Rotra MP/S 80W-90 BX

Az **Eni Rotra MP/S 80W-90 BX** különlegesen adalékolt hajtóműolaj, amely nagy igénybevételt álló EP (Extreme Pressure) és LS (akadozó csúszást gátló) adalékolással készül. Használható önzáró differenciálművekhez, valamint nedves fékekhez és tengelykapcsolókhoz is.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		80W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	15,71
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	156,07
Viszkozitás -26 °C-on	mPa.s	58700
Viszkozitási index		103
Lobbanáspont C O C	°C	225
Folyáspont	°C	- 27
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,89

Tulajdonságok

Az **Eni Rotra MP/S 80W-90 BX** hajtóműolaj kiváló minőségű alapolajokból készül, valamint nagy teljesítményű EP adalékanyagokból és speciálisan kiválasztott súrlódásmódosító anyagokból, hogy megfeleljen az LS adalékot igénylő alkalmazások szigorú követelményeinek. Magasabb hőmérsékleten is stabil kenést biztosít. Használata javasolt személygépkocsikba, furgonokba, teherautókba, mezőgazdasági és építőipari berendezésekbe szerelt differenciálművekhez.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-5 (Limited Slip)**
- **MIL-L-2105 B**

TERMÉKISMERTETŐ