



# eni Rotra Multigear 75W-80

Az **eni Rotra Multigear** speciális, EP adalékolású hajtóműolaj, manuális és félautomata sebességváltókhöz, intarderekhez és ratarderekhez.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-80
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	9,2
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	62
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	120000
Viszkozitási index		129
Lobbanáspont C O C	°C	228
Folyáspont	°C	-48
Sűrűség 15°C-on	kg/dm <sup>3</sup>	0,876

## Tulajdonságok

Az **eni Rotra Multigear** speciális szintetikus alapolajának köszönhetően hosszú olajcsere periódust biztosít.

Válogatott adalékcsomag biztosítja a minimális kopást és a szinkronizáló mechanizmus biztonságos üzemelését.

Különleges folyási tulajdonságai szélsőséges időjárási körülmények között is megfelelő kenést biztosítanak.

Az **eni Rotra Multigear** kiváló oxidációgátló tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú csereperiódust igen magas működési hőmérsékletek esetén is.

## Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4
- MAN 341 type Z4
- ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 13, 16K, 24A
- DAF
- EATON PS-321
- IVECO
- Renault Note Technique B0032/2 Annex 3
- VOLVO 97307