



eni Sigma Multi Agro 20W-50

Az **eni Sigma Multi Agro 20W-50** többfokozatú motorolaj, hagyományos szívó és turbófeltöltésű dízelmotorok kenésére. Előnyösen használható traktorokban, betakarító gépekben és más haszongépjárműben.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		20W-50
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	17,8
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	161
Viszkozitás -15 °C-on	mPa.s	9500
Viszkozitási index		115
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-21
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	891

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint növelt motor tisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **eni Sigma Multi Agro 20W-50** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás- és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Emelt viszkozitása nagy kenési biztonságot és növelt csapágyélettartamot garantál. Kedvezően visszaszorítja a korosabb motorok olajfogyasztását.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API SF/CD**