



# Hydraulic Oil HVLP 46

A **Hydraulic Oil HVLP 46** termék paraffinbázisú alapolajból, speciális adalékolással készült, nagy viszkozitási indexű (ISO-L-HV) hidraulika olaj.

## Jellemző paraméterek

ISO VG - fokozat		46
Viszkozitás, 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	46
Viszkozitási index		145
Lobbanáspont C O C	°C	190
Dermedéspont	°C	-30
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>	875

## Tulajdonságok

A magas viszkozitási index, amely a **Hydraulic Oil HVLP** terméket jellemzi, biztosítja, hogy az olaj viszkozitása a hőmérséklet változásától csak minimálisan függjön.

Az alacsony dermedéspont lehetővé teszi az olaj alacsony üzemi hőmérsékleten történő alkalmazását.

A termék hosszú élettartamát jó termikus és oxidációs stabilitása biztosítja.

A **Hydraulic Oil HVLP 46** termék jó kopáscsökkentő tulajdonsággal rendelkezik, ezáltal biztosítja a hidraulikus rendszer kifogástalan működését és az összes mozgó alkatrész hosszú élettartamát.

Kiváló korrózió- és rozsdagátló tulajdonságai megakadályozzák a hidraulikus körfolyamat egységeinek oxidációját.

A termék használata minden kül- és beltéren működő hidraulikus rendszerben javasolt, amikor alapkövetelmény, hogy a hőmérséklet változásával a termék csak kis mértékben változtassa a viszkozitását.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **ISO 6743/4-HV**
- **ISO 11158**
- **DIN 51524/3 HVLP**

TERMÉKISMERTETŐ