



Multi Agro 20W-50

Multi Agro 20W-50 többfokozatú motorolaj, hagyományos szívó és turbófeltöltésű dízelmotorok kenésére. Előnyösen használható traktorokban, betakarító gépekben és más haszongépjárműben.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		20W-50
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	18
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	160
Viszkozitás -15 °C-on	mPa.s	6600
Viszkozitási index		130
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-21
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	890

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint növelt motor tisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

A **Multi Agro 20W-50** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Emelt viszkozitása nagy kenési biztonságot és növelt csapágyélettartamot garantál. Kedvezően visszaszorítja a korosabb motorok olajfogyasztását.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API SL/CF**