



Multipurpose Cutting Oil ISO VG 32

A **Multipurpose Cutting Oil ISO VG 32** környezetbarát klórmentes univerzális olaj, ami gépolajként, szánkenő olajként és vágóolajként is használható.

Jellemző paraméterek

Multipurpose Cutting Oil		ISO VG 32
Viszkozitás, 40 °C -on	mm ² /s	35
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-10
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	870

Tulajdonságok

A **Multipurpose Cutting Oil ISO VG 32** többcélú kenőolaj, fémmegmunkáláshoz és gépolajként egyaránt megfelelő.

Alacsony ködképző és habzási tulajdonságokkal rendelkezik.

Alkalmazható elsősorban vasfémek és ötvözetek automata megmunkálásához, valamint fogazásához. Hidraulika és szerszámgépolajként minden olyan helyen használható, ahol ISO VG 32 fokozatra van szükség.

Specifikációk

DIN 51524 HLP

DIN 51517 CLP

ISO-L-MHF

A megfelelő kenőanyag kiválasztása a konkrét megmunkálási folyamattól és annak paramétereitől függ, ezért kérjük, hogy szükség esetén szaktanácsért forduljon az ENI Austria GmbH. Magyarországi Fióktelep. Műszaki Vevőszolgálatához.