

## Turbo Diesel E7 SAE 15W-40

A **Turbo Diesel E7 SAE 15W-40** hosszú csereperiódusú (SHPD), többfokozatú motorolaj, vegyes járműparkkal rendelkező felhasználók részére. Használható kamionokhoz, haszongépjárművekhez, földmunkagépekhez és dízel üzemű személyautókhöz, valamint kishaszon-járművekhez.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	102
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6700
Viszkozitási index		138
Lobbanáspont C O C	°C	>210
Folyáspont	°C	-29
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	882

### Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

A **Turbo Diesel E7 SAE 15W-40** nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

### Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E7
- API CH-4