



Turbo Diesel SAE 10W-40

Turbo Diesel SAE 10W-40 nagyteljesítményű, hosszú olajcsere periódusú motorolaj, teherautók, kamionok, autóbuszok, erőgépek, stb. turbófeltöltős dízelmotorjaihoz.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		10W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	94
Viszkozitási index		150
Lobbanáspont C O C	°C	215
Folyáspont	°C	-30
Bázisszám (BN)	mgKOH/g	11
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	872

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint, lehetővé teszi az olajcserek közötti időszakok jelentős meghosszabbítását

Az **Turbo Diesel SAE 10W-40** a hagyományos dízelmotor olajokhoz képest üzemanyag fogyasztás csökkenést biztosít.

A SAE 10W-40-es viszkozitási fokozatának köszönhetően könnyű hideg indítást tesz lehetővé, miközben megfelelő kenési tulajdonságait melegben is megtartja.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA E7, A3/B3/B4**
- **API CI-4**
- **MAN M 3275**
- **MB 228.3**
- **VOLVO VDS 3**